

## What makes the 58-4 stand out

### o Unique universal single thread blind stitch sewing machine











The versatility of this machine is achieved by a unique switchable plunger and a specially shaped fabric support arm. Its design and stability ensure maximum precision in stitching, even at high speeds. For many years now, our successful model 58-4 has been indispensable for made-to-measure menswear manufacturers.

The 58-4 is now also equipped with the DAC Classic and the OP1000 control unit.

### An overview of the applications for the 58-4

- Roll padding of lapels
- Roll padding of collars
- Flat padding of chest pieces and interlinings
- Attaching facings
- Blindstitching of breaktape and crosstape

Options available on request!

<b>Technische Daten / Technical data</b>		
	Maximale Nennstichzahl / Maximum rated speed	3200 min-1
	Stichlänge / stitch length	5,0 - 8,0 mm (abhängig vom Nähmaterial / depend on fabric) Auslieferungszustand / delivery condition 8,0 mm
	Obertransport / top feed	Sägeverzahnung /saw toothing
	einstellbarer starrer Drücker für die verschiedenen Arbeitsgänge / adjustable fixed plunger for different applications	
	Stichplattenöffnung / stitch plate opening	7,0 mm
	Nadelsystem / needle system Nadelstärke / needle size	GROZ-BECKERT 4669 EEO 80/12
	Fadenabschneider / thread trimmer	optional
	Fadenspannung / thread tension  Faden / thread	Auslieferungszustand / delivery condition 16 cN bei Revers / lapels Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2
	Durchgangsraum / arm space	240 mm
	LED Leuchte / LED sewing lamp	

#### **Technischer Auslieferungszustand / delivery condition:**

Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter	dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power	500 W DA 432
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine	Z = 38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile	HTD 5M-9
Stichart / stitch type	Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 / single thread chain stitch type 103
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection	6 bar
Luftverbrauch, Mittelwert / average air consumption	abhängig von der Ausstattung / depending on the equipment
Stellfläche / Foot print	0,5 m x 1,1 m
Arbeitsgeräusch / operating noise at 3200 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3	LpAm 79,5 dB(A)